

VEJLEDNING

TIL LAKERING AF NYSLEBET TRÆGULV

GulvKanonen har lavet denne vejledning til lakering af et nyslebet trægulv, som hjælp til dig, der ønsker selv at klare opgaven. Med den får du gode råd, beskrivelse af redskaber og udstyr du skal bruge, og forklaring af, hvordan du i praksis udfører arbejdet.

Hvilken lak skal du vælge?

Der findes forskellige typer af lak, naturlak og hvid lak, hvilket derfor kan give dig forskellige slutresultater. Om du skal vælge naturlak eller hvid lak afhænger bl.a. af dine ønsker til gulvets udseende.

Naturlak er en gennemsigtig eller usynlig lak, der bevarer gulvets naturlige træfarve og synlige træstruktur. Hvid lak indeholder hvidpigment og giver derfor et lysere og mere hvidligt resultat.

Læs anvisningerne bag på lakproduktet

Du bør altid læse anvisningerne bag på de produkter, du skal bruge. Tørretiden kan eksempelvis variere fra lakprodukt til lakprodukt.

Lej poleringsmaskinen - men først når du er klar

Lakbehandling af et gulv kræver det rette udstyr. Derfor er det en god idé at leje poleringsmaskinen, du skal bruge, i dit lokale byggemarked. Her kan du også få yderligere rådgivning til opgaven. Men vent med at leje maskinen til du rent faktisk er klar til at gå i gang med opgaven.

Lakér med træets årer

Man skal altid lakere med træets årer - ikke på tværs.

Få det bedste resultat med flere lag lak og én mellemslibning

For at få det bedste resultat bør du lakere gulvet 3 gange - én gang er sjældent tilstrækkeligt - og lakér først når lakken er hærdet helt op. Efter første omgang lak bør du desuden mellemslibe/polere dit gulv med poleringsmaskinen og korn 120.

Husk rengøring af dit lakgulv

Det er vigtigt at vedligeholde sit lakgulv, så det bevarer sin styrke og flotte udseende. Du kan besøge GulvKanonens hjemmeside, hvor du kan få gode råd om vedligeholdelse af lakgulve samt vejledning til vask af et lakeret gulv:

[**Videoer**](#)[**Brochurer**](#)[**Hjemmeside**](#)

REDSKABER & UDSTYR

Til lakering af et nyslebet trægulv skal du bruge følgende redskaber og udstyr:

- 1 lakrulle
- 1 pensel
- 1 teleskopskaft
- Malertape
- 1 lakprodukt
- 1 poleringsmaskine
- 1 støvsuger
- Slibenet til poleringsmaskine (korn 120)
- Støvmaske
- Høreværn

UDFØRELSE

GODE RÅD TIL BRUG AF POLERINGSMASKINEN

Kontrol

Sørg for at have kontrol over din maskine, så du bruger den rigtigt. Hold eksempelvis igen på maskinen og undgå at læne dig imod den eller presse den ned i overfladen.

Tempo

Bevæg dig langsomt fremad med din maskine i et jævnt tempo.

Slibenet

Kontrollér maskinens slibenet jævnligt, så du er sikker på, at det ikke er slidt.

UDFØRELSE

TRIN FOR TRIN-VEJLEDNING

TIL LAKERING AF ET NYSLEBET TRÆGULV

Lakering af nyslebet gulv

1. Hæld en smule lak ud på et område af gulvet i et tyndt lag (følg anvisningerne på produktet). Hæld ikke for meget ud af gangen, da det kan være svært at fordele lakken efterfølgende.
2. Fordel lakken grundigt på et mindre område af gulvet ved hjælp af lakrullen på teleskopskæftet.
3. Gentag efterbehandlingsprocessen (trin 1-2) på resten af gulvet.
4. Når hele gulvet er lakeret, skal lakken tørre og hærde i henhold til anvisningerne bag på lakproduktet. Tørretiden på lakken er ca. 1-2 timer, men vi anbefaler, at du læser anvisningen på lakproduktet.
5. Mellemslib/polér gulvet med poleringsmaskinen og slibenet (korn 120) for at få en glat overflade og støvsug efterfølgende gulvet for slibestøv.
6. Gentag efterbehandlingsprocessen (trin 1-4) to gange mere, så gulvet samlet efterbehandles tre gange. Dog er det ikke nødvendigt at mellemslibe/polere gulvet mellem 2. og 3. omgang lak.
7. Efter den sidste efterbehandling med lak skal gulvet som udgangspunkt tørre 5 timer, før du må betræde det med strømper, mens det skal tørre i 24 timer, før du må flytte møbler ind i rummet. Tørretiden varierer dog fra produkt til produkt, så følg anvisningerne bag på lakproduktet.

UDFØRELSE

TRIN FOR TRIN-VEJLEDNING

TIL LAKERING AF ET NYSLEBET TRÆGULV

Lakering af nyslebet dørtrin

8. Hæld ikke lak direkte på dørtrinnet, da den vil løbe ned af siderne - dyp derimod penslen i lakken og lakér efterfølgende med træets årer.
9. Når dørtrinnet er lakeret, skal lakken tørre og hærde i henhold til anvisningerne bag på lakproduktet.
10. Polér dørtrinnet med slibenettet efter 1. gang lak, så det fremstår helt glat.
11. Gentag trin 8-9 yderligere to gange, og dørtrinnet er nu klar til brug.

Vurder kvaliteten af den udførte lakbehandling

- ✓ Tjek, at der ikke er nogen synlige plamager eller skjolder på gulvet.

**Vi håber, du kunne bruge vores guide
til lakering af et nyslebet trægulv.**

Har du spørgsmål til vores guide,
eller har du andre spørgsmål til lakering af et nyslebet trægulv
er du velkommen til at kontakte os.

Telefon:

71 96 91 91

